



Tabulka místnosti

č. míst.	název místnosti	podlah. plocha	podlaha	stěny	podhled (sv. výška)	oklad (výška)	poznámka
1.01	ZÁVĚR	10,43	keramická dlažba	keramická fasáda	Sok zavedení (3,3 m)		podlaha v prostoru úpravy
1.02	HALA S RECEPCI	106,25	keramická dlažba	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		podlaha v prostoru úpravy
1.03	ZÁKEMÍ RECEPCE	3,31	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		podlaha v prostoru úpravy
1.04	WC RECEPCE	1,54	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		keramický (1,8 m)
1.05	CHODBA	26,47	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.06	BAR	75,05	vlysy dřevěné	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.07	SKLAD (BAR)	2,62	vlysy dřevěné	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.08	WC (BAR)	2,87	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		keramický (1,8 m)
1.09	RESTAURACE	222,85	vlysy dřevěné	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.10	SCHODIŠTĚ	19,65	deska z umělého kamene	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.11	OFIS	4,08	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.12	MÝTÍ HALOVI	4,08	dlažba keramická	omítka hliněná / hydrofobní úprava	Sok zavedení (3,3 m)		keramický (2,2 m)
1.13	VARNÁ	43,11	dlažba keramická	omítka hliněná / hydrofobní úprava	Sok zavedení (3,3 m)		keramický (2,2 m)
1.14	CHODBA	6,30	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.15	WC ŽENY	19,65	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		keramický (1,8 m)
1.16	WC MUŽI	10,65	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		keramický (1,8 m)
1.17	CHODBA	18,62	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.18	SCHODIŠTĚ	12,39	deska z umělého kamene	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.19	CHODBA	12,71	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.20	WC PERSONAL	3,23	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		keramický (1,8 m)
1.21	KANCELÁŘ SEKRETÁŘKY	8,28	vlysy dřevěné	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.22	KANCELÁŘ ŘEDITĚLE	18,83	vlysy dřevěné	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.23	ŘECHOVÝ TISKOVINY	3,84	vlysy dřevěné	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.24	PŘEDSÍN	5,24	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.25	SCHODIŠTĚ	19,26	deska z umělého kamene	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.26	CHODBA	4,37	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.27	SKLAD	2,60	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.28	SKLAD	2,50	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.29	DENNÍ MÍST UKLIZEČKA	9,05	vlysy dřevěné	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		
1.30	SPRCHA - WC UKLIZEČKA	3,46	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		keramický (1,8 m)
1.31	KUCHYŇSKÁ VÝLEŽKA	1,20	dlažba keramická	omítka hliněná	Sok zavedení (3,3 m)		keramický (1,8 m)
CELKEM		974,2					

LEGENDA ZKRATK

- OKNA
- DVĚŘE
- KLEMPŘSKÉ VÝROBKY
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
- OSTATNÍ VÝROBKY

S2 - OBYVADOVÁ STĚNA (provětrávaná fasáda)

- izolace od interiéru
- hliněná omítka HGI Picaso
- přínávnostní nářří Picaso Econom
- vypín
- si City Heluz Supertherm 30 SB
- si B3 stáru (průvan)
- tepelná izolace Rockwool Almox ND
- provětrávaná izolace mezeří / hoeny roll
- kovová fasáda Alucobond
- celková tloušťka 600 mm

Průz:
 Tepelně izolace kotvena kepeřem a malými množstvím.
 Panely kovové fasády přichyceny ke zdivu systémem výrobce panelů (viz. detail).

S6 - OBYVADOVÁ STĚNA (celokalená fasáda)

- fasádový systém Jansen VBS - TV 1V
- A/ zaklení dvojklenem
- B/ střední sklo (obdobné sklo)
- tepelná izolace Rockwool Almox ND
- sklo 80 mm
- sklo 12 mm
- celková tloušťka 100 mm

Průz:
 Vnější sklo profilováno panely průhledných (pouze sklo) a panely s tepelnou izolací.
 Kotevní sloupky a panely viz. příložené výkresy detailů.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON
- KERAMICKÉ ZDIVO (B, 180, 180, 200, 300 mm)
- TEPELNÁ IZOLACE (minerální vlna Rockwool)
- SKLOVNÁ VÝPLŇ (fasáda Jansen)